

TERRASSMARKIS

FA22



En manuell och enkel terrassmarkis med en öppen konstruktion.

- Passar den lilla uteplatsen eller balkongen
- Max 500 cm bred
- Max 300 cm utfall
- Skyddstak, stödben eller motor (Tillval)
- Lackerad i 3 standardkulörer

FA22

TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFÄRG

- VIT RAL 9010
- SILVER
- SVART STRUKTUR



FRONTPROFIL

- FRONTPROFIL MED KAPPA INGÅR



KONSOLER

- VÄGGKONSOL KOMBI INGÅR
- VÄGGKONSOL FRONTÖPPNING



KAPPMODELLER

Rak, Fäll



Rak, Kantband



Vågig



Vågig, kantig



MANÖVRERING:

Manuell vev (grundutförande)

Motor med väggfast strömbrytare,
Radiomotor med fjärrkontroll, välj till önskad
styrning; sol- och vindsensor, fjärrkontroll
eller app-styrning.

MAXBREDD:

500 cm

MINSTABREDD:

Utfall 100 cm = 131 cm
Utfall 150 cm = 175 cm
Utfall 200 cm = 231 cm

Utfall 250 cm = 285 cm
Utfall 300 cm = 336 cm

UTFALL ARM:

100, 150, 200, 250, 300 cm.


HÅRDVARA:

Stativ i lättskött strängpressad aluminium
Aluminiumbalk för upphängning


TILLVAL:

Väggkonsol frontöppning,
Ställb. beslag för monteringskonsol
Viktfördelningsplatta i stål

Takprofi
Stödben, 1500-2500 mm
Stödben Robust, 1500-2500mm



FA22 takmontering.



FA22 väggmontering med takprofil